



©2014/DH/MONTAGEANLEITUNG

- Einfache Montage
- Dauerhaft
- Sehr stabil
- Wartungsfreundlich
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Keine Splitter
- Farbfest



**A**

■ **Montagehinweis mit Elephant Pfosten:** Die Beschläge für die unsichtbare Befestigung müssen genau in der Mitte des Pfosten, auf der Höhe der oberen Hälfte der Aluminium-Träger, verschraubt werden. (Beschlag mit runden Bohrlöchern oben siehe Skizze 2A.) Die Kunststoffkappe läßt sich einfach brechen, damit das rechteckige Teil des Beschlages in die obere Hälfte des Aluminium-Trägers geschoben werden kann.

**B**

■ Den Abstand zwischen den Mitten (Abb.1) der Aluminium-Querträger des Zauns auf die WPC/Aluminiumpfosten übernehmen. Den Elephant Haltewinkel mit den M4x35 Holzschrauben in Höhe der angezeichneten Stellen an den Pfosten schrauben. Hierbei darauf achten, dass das Ende des Haltewinkels 5 mm nach innen platziert wird. Bei Einsatz von Aluminiumpfosten müssen die Schrauböffnungen im Aluminium 3 mm vorgebohrt werden. Stellen Sie sicher, dass der Haltewinkel spiegelbildlich an den folgenden Pfosten kommt (Abb.2B). Den Zaun mit den M4x20 Metallschrauben montieren, indem diese erst durch den Aluminium- Querträger und dann durch die WPC-Lamelle geschraubt werden. Oberen Haltewinkel komplett am Pfosten festschrauben. Der mittlere und der untere Haltewinkel muss etwas lockerer an den Pfosten angeschraubt werden, unten in die ovalen Löcher, um den leichten Schub der WPC Lamellen des Zauns aufzufangen.



T: +31 (0)88 1885 100  
[www.elephantbydekker.com](http://www.elephantbydekker.com)  
 @Dekkerhout

Reklamationen: 10 Jahre Garantie bei ordnungsgemäßem Gebrauch und unter Berücksichtigung der Montagevorschriften. Der Hersteller hat die Wahl zwischen Reparatur, Ersatz oder Rückerstattung bis zum vollen Kaufpreis des Produktes bzw. eines Teils des Produktes. Rückerstattung 0 bis 2 Jahre: 100 %; 2 bis 3 Jahre: 80 %; 3 bis 4 Jahre: 70 %; 4 bis 5 Jahre: 60 %; 5 bis 6 Jahre: 50 %; 6 bis 7 Jahre: 40 %; 7 bis 8 Jahre: 30 %; 8 bis 9 Jahre: 20 %; 9 bis 10 Jahre: 10 %; älter als 10 Jahre: keine Rückerstattung. Hierbei wird von der Farbchtheit von Elephant WPC ausgegangen, ausgenommen Farbveränderungen aufgrund von UV-Einstrahlung, Witterungseinflüssen und/oder Schmutzablagerungen. Bereits benutztes, be- und/oder verarbeitetes Material, das Produktionsfehler aufweist, ist von der Reklamation ausgeschlossen. Selbiges gilt bei unsachgemäßer oder falscher Nutzung des Produktes.